



- LEGENDE
- Mauerwerk
 - Stahlbeton
 - Dämmung
 - Verblender
 - Betonfertigteil in Sichtqualität
 - Trockenbau



- 1 Dunkelklappe mit RWA-Funktion 1,50x1,80m = 1,5m² aerodynamisch wirksamer Querschnitt, elektrisch gesteuert, zusätzlich mit Lüftungsfunktion (elektrisch)
- 2 TH-Entrauchung 1,20x1,20 (1m² Querschnitt) und Dachausstieg mit Trittrost und Einhängeleiter mit ausziehbarem Handlauf für Revisionsarbeiten
- 3 TH-Entrauchung Oberlicht 1,20x1,20m
- 4 Dunkelklappe; Einbringöffnung für Haustechnik; 3,00x1,50m

Höhenbezug: OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m üNNH

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Dachaufsicht

Ausführungsplanung

Nr. Index

0041

Datum

Maßstab

1:200
1:5

Bauherr

Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

gesehen

Architekten

freigegeben