

Bei Arbeiten in diesem Bereich ist der Bauzaun übergangsweise außerhalb des Grundstückes zu versetzen

Rodung gem. Freianlagenplanung

Wendemöglichkeit Baustellenverkehr hier auf der wassergebundenen Decke

Baustromkasten
Zähler + Gruppenverteiler
Anschluss bis Trafostation
Grüner Graben

Container stehen auf späteren Grünfläche, um ein Umsetzen der Container zu vermeiden


Baustellenzufahrt 2
(ab Rohbaubeginn)

Baustellenzufahrt 1
(Erdarbeiten/Verbau)

Container Notstrom
geplanter Einbau

LEGENDE

- Vegetation
- Baufeld
- Verbau
- Abbruch Betonschwer-
gewichtsstützwand
- Bauzaun
- Absturzsicherung Böschung
- Baustrom/-verteiler
- Baustraße



Höhenbezug:

OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m ü. NHN

Tür- und Fensteröffnungen sind Rohbaumaße
Angabe BRH bezieht sich OK FFB

Angaben der Abmessungen der Unterzüge beziehen sich auf Höhe bis UK Rohdecke

Alle Maße sind verantwortlich vor Ausführung am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.
Differenzen zwischen diesem Plan und den zugehörigen Schalplänen und Fachplanerplänen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären!

Index	Änderung	Änderungsdatum
Bauvorhaben		
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010		
Planinhalt / Nr.		
LV Anlage		
Baustelleneinrichtung		
Bearbeiter		
bearbeitet		
Bauherr		
gesehen		
Stadtverwaltung Görlitz		
Untermarkt 6-8		
02826 Görlitz		
Architekten		
freigegeben		