



- Kalkzementputz
- Beton, sichtbar, nur EINBAUTEile in den Wänden
- Beton, sichtbar, AUFPUTZinstallation
- Mauerwerk, sichtbar mit Silikatfarbe weiß, AUFPUTZinstallation
- Prallwand, B1
- Fliesen (5x5cm) auf Stahlbeton/ Trockenbau
- Holzverkleidung, B1

Alle Trockenbauoberflächen sind zu spachteln und zu streichen. Die daran angrenzenden Massivwände sind mit Gipsputz glatt zu verputzen und sollen der Erscheinung der gespachtelten Trockenbauwände entsprechen.

|  |                         |             |               |
|--|-------------------------|-------------|---------------|
| Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.                       |                         | Nr.         | Index         |
| Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010 |                         | 0011        |               |
| Übersicht OG Wandoberflächen                         | Ausführungsplanung      | Datum       | Maßstab 1:200 |
| Bauherr  | Stadtverwaltung Görlitz | gesehen     |               |
| Stadtverwaltung Görlitz                              | Untermarkt 6-8          |             |               |
| Architekten  | 02826 Görlitz           | freigegeben |               |