

05-0002314

532BW PS-PC LED /8401650




Direkt strahlende Anbauleuchte, ballwurfsicher mit PC-Prismenscheibe. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Stahlblechrahmen weiß lackiert mit ballwurfsicherer Polycarbonat-Prismenscheibe, mit Spezialverschluss an der Leuchte gesichert. Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3.

- 3-polige Anschlussklemme
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- Leuchte gegen Aufpreis getrennt schaltbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom:	12800 lm
Leuchtenlichtausbeute:	120 lm/W
Systemleistung:	107 W
Betriebswirkungsgrad:	100 %
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>= 80-89
Farbtoleranz (MacAdam):	3
Lebensdauer:	50.000h (L80B10)
UGR 4H8H (20%, 50%, 70%)	20,5 / 23,1
C0 / C90:	



ABMESSUNGEN

Länge-L:	1548 mm
Breite-B:	312 mm
Höhe-H:	55 mm
Gewicht:	16.2 kg
Deckenbefestigung-DB:	1150/230 mm
Farbe-Gehäuse:	Weiß
IK-Code Oberteil:	IK08
Glühdrahtprüfung nach:	850 °C - 5 s

