



Bei Arbeiten in diesem Bereich ist der Bauzaun übergangsweise außerhalb des Grundstückes zu versetzen

Rodung gem. Freianlagenplanung

Container stehen auf späteren Grünfläche, um ein Umsetzen der Container zu vermeiden

Magazin (3,0x2,5m)

Container (6,0x2,5m)

Container (6,0x2,5m)

Bauwasserverteil.

SN-Anschluss

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

Sanikont.

LEGENDE

- Vegetation
- Baufeld
- Verbau
- Abbruch Betonschwer-  
gewichtsstützwand
- Bauzaun
- Absturzsicherung Böschung
- Baustrom/-verteiler
- Baustraße

Höhenbezug:  
OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m ü. NHN

Tür- und Fensteröffnungen sind Rohbaumaße  
Angabe BRH bezieht sich OK FFB

Angaben der Abmessungen der Unterzüge beziehen sich auf Höhe bis UK Rohdecke

Alle Maße sind verantwortlich vor Ausführung am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.  
Differenzen zwischen diesem Plan und den zugehörigen Schalplänen und Fachplanerplänen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären!

Index	Änderung	Änderungsdatum
Bauvorhaben Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010		
Planinhalt / Nr.	Nr. 0001	Index
LV Anlage	Datum	Maßstab 1:250
Baustelleneinrichtung		
Bearbeiter	bearbeitet	
Bauherr	gesehen	
Stadtverwaltung Görlitz Untermarkt 6-8 02826 Görlitz		
Architekten	freigegeben	